

# Futópad szilikon olaj - Rubosil

BONDEX Szilikontechnika - Szilikonfeldolgozó és termékgyártó

Szilikon szaküzlet: 1078 Budapest, Murányi utca 48. Tel.: 06 1 2730504 Nyitva: H-P 7,30 – 16,00 h

Rubosil **szilikonolaj** termékcsaládunkat ajánljuk futópadok és futógépek kenéséhez, a fitness gépek élettartam növelésének és karbantartásának céljára, ahol nélkülözhetetlen a megfelelő állandó kenés és az alkatrészek csúszásának biztosítása.

Szilikon olaj

Rubosil O-100

Rubosil O-350

Rubosil O-500

*A megfelelő viszkozitású szilikon olaj kiválasztása és vásárlása előtt, olvassa át a futógép karbantartási utasítását !!*



*Figyelem !!! Baleset elkerülése céljából, kerülje a futópad járófelületének szilikon olajjal történő érintkezését !!!*

A Rubosil szilikon olajok jó csúsztató hatása miatt, kiváló csúszó felületet biztosít a futógép lap felület és a futószalag alja között.

Rendszeres használatával a futószalag hosszú ideig megőrzi rugalmasságát, flexibilitását, ezáltal élettartama megnövekedik, késleltetve a futószalag repedezését és kikeményedését.



A Rubosil metil-szilikonolajok előnyös tulajdonsága, a kiváló víztaszító és vízpergető hatásuk mellett, hogy viszkozitásuk a hőmérséklet változásával csak nagyon kis mértékben változik.

A metil-szilikonolajok összenyomhatósága (kompresszibilitása) az ásványalapú hidraulikus folyadékokhoz képest nagyságrendekkel jobb. Hosszabb igénybevétel esetén sem gyantásodik, nem kocsonyásodik- ragacsosodik.



A Rubosil szilikon olaj közvetlenül a futópad járólapja és a futószalag közé adagolható a szükséges mennyiségben. Javasoljuk a kenőanyag cikk-cakk alakzatban történő felvitelét, ami a szilikonolaj felhordást követően, az „üresjárat” szalagforgatással egyenletesen eloszlik a futógép járólap és a futószalag alsó felülete között.

**Rubosil O-100 szilikon olaj**

**termék információ/rendelés [KLIKK](#)**

Kiszerezés: 100 ml-es csepegtető

1 literes műanyag flakonos - utántöltő

5 literes műanyag kannás

**Rubosil O-100 metil- szilikon olaj :****Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Forma: folyadék

Szín: színtelen

Szag: szagtalan

pH érték kb. :.....7

Lobbanáspont: .....> 275 °C

Gyulladáspont: kb..... 450 °C

Alsó robbanási határ:.....nincs

Felső robbanási határ:.....nincs

Rel. sűrűség: kb.:.....0,96 g/cm<sup>3</sup>/25 °C

Oldhatóság:.....vízben oldhatatlan

Viszkozitás: kb.:.....100 mm/s /25 °C

Termikus bomlás, kezdődő bomlás: > 250 °C-tól

**Rubosil O-350 szilikonolaj**

**termék információ/rendelés [KLIKK](#)**

Kiszerezés: 100 ml-es csepegtető

1 literes műanyag flakonos

5 literes műanyag kannás



4/3

Rubosil O-350 metil- szilikonolaj :

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma: folyadék

Szín: színtelen

Szag: szagtalan

pH érték kb. :.....7

Viszkozitás: kb.:.....350 mm<sup>2</sup>/s /25 °C

Lobbanáspont: .....> 300 °C

Gyulladáspon: kb..... 450 °C

Alsó robbanási határ:.....nincs

Felső robbanási határ:.....nincs

Rel. sűrűség: kb.:.....0,97 g/cm<sup>3</sup>/25 °C

Oldhatóság:.....vízben oldhatatlan

Termikus bomlás, kezdődő bomlás: > 250 °C-tól



Rubosil O-500 szilikon olaj

**termék információ/rendelés [KLIKK](#)**



Kiszerezés: 100 ml-es csepegtető

1 literes műanyag flakon

5 literes műanyag kannás

Rubosil O-500 metil-szilikonolaj :

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma: folyadék

Szín: színtelen

Szag: szagtalan

pH érték kb. :.....7

Viszkozitás: kb.:.....350 mm<sup>2</sup>/s /25 °C

Lobbanáspont: .....> 300 °C

4/3



4/4

Gyulladáspont: kb..... 450 °C

Alsó robbanási határ:.....nincs

Felső robbanási határ:.....nincs

Rel. sűrűség: kb.:.....0,99 g/cm<sup>3</sup>/25 °C

Oldhatóság:.....vízben oldhatatlan

Termikus bomlás, kezdődő bomlás: > 250 °C-tól



Rubosil O-100



Rubosil O-350



Rubosil O-500

Futópados, futógépek és egyéb fitness gépek olajozásához és kenéséhez RUBOSIL szilikonolaj termékeink megvásárolhatók az alábbi címen:

**Tekintse meg szilikonolaj termékválasztékunkat az alábbi linkre kattintva: [KLIKK](#)**

**BONDEX KFT Szilikonfeldolgozó és termékgyártó**

Szilikon bolt: 1078 Budapest, Murányi utca 48. nyitva tartás: munkanapokon H – P 7:30 – 16,00 h

Telefon/fax: 06 1 220 9177, 06 1 273 0504 , Mobil: 06 20 4330413 , 06 20 9226073

*e-mail: [szilikontechnika@t-online.hu](mailto:szilikontechnika@t-online.hu) http: [www.bondex.hu](http://www.bondex.hu)*